

R5 RA 0025/0040 F

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS



可靠

结构坚固耐用，高度耐用的纤维增强环氧树脂叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

性能出色

低压下仍具备高抽速，专为持续运行而设计

灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

配件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器
- 过滤器压力表
- 油位开关
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 真空调节装置




VACUUM SOLUTIONS


R5 RA 0025/0040 F

油润滑旋片真空泵

尺寸图



抽气速率
空气温度为 20°C 时。公差：± 10% ____ 50 Hz 60 Hz



R5 RA 0025 F		R5 RA 0040 F
额定抽速	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	1.0 / 1.2 kW (50 / 60 Hz)	1.4 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 mbar 时的功耗	0.8 / 0.9 kW (50 / 60 Hz)	1.1 / 1.2 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	0.5 / 0.6 kW (50 / 60 Hz)	0.6 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	1 l	1 l
重量 (约)	36 kg	42 kg
尺寸 (L x W x H)	585 x 284 x 263 mm	625 x 284 x 263 mm
进气口 / 排气口	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"